



## Описание

Шаровые краны серии BASIC из никелированной латуни являются стандартными полнопроходными шаровыми кранами с короткой цилиндрической резьбой (G). Варианты присоединения: ВР/ВР – резьба внутренняя/внутренняя. ВР/НР – резьба внутренняя/наружная.

## Особенности

- Высокий срок службы
- Полнопроходная конструкция
- Стандартная длинная рукоятка
- Короткая Т-образная рукоятка

## Технические характеристики

Диаметр номинальный, мм	DN8...DN100
Давление номинальное, бар	PN80...PN16
Температура рабочей среды, °C	-20...+140
Рабочая среда	Горячая и холодная вода, сжатый воздух, масла и углеводороды
Присоединение	Внутренняя и наружная резьба G (ISO 228/1)

## Спецификация

Корпус	Латунь CW617N
Шар	Латунь CW614N
Седло	PTFE политетрафторэтилен
Рукоятка	Сталь оцинкованная

## Таблица для заказа

DN, мм	PN, бар	Rp/R, дюйм	Kv, м³/ч	Артикул (длинная рукоятка)		Артикул (короткая рукоятка)	
							
				ВР/ВР	ВР/НР	ВР/ВР	ВР/НР
8	80	1/4	5,9	14ZC	-	09J0	-
10	80	3/8	9,4	14ZD	-	14ZA	-
15	50	1/2	17	14ZE	1S5G	14Z2	14Z7
20	50	3/4	41	14ZF	1S5N	14Z3	14Z8
25	50	1	70	14ZG	1S5L	14Z4	14Z9
32	50	1-1/4	121	14ZH	1S5K	-	-
40	40	1-1/2	200	14ZI	1S5J	-	-
50	40	2	292	14ZJ	1S5M	-	-
65	40	2-1/2	535	14ZK	-	-	-
80	25	3	850	14ZL	-	-	-
100	16	4	1360	14ZM	-	-	-