



Описание

Шаровой кран из НПВХ торговой марки Huasheng. Компактная конструкция крана для использования на трубопроводах холодного водоснабжения. Для повышения износостойкости кран выполнен из различных полимерных материалов и уплотнений. Кран не предназначен для использования с кислотами и щелочами.

Особенности

- Простая экономичная конструкция
- Под клеевое или резьбовое соединение



Технические характеристики

Диаметр наружный, мм	d20...d110
Диаметр номинальный, мм	DN15...DN100
Давление номинальное, бар	PN10
Температура среды, °C	0...+60
Рабочая среда	Вода и другие жидкости, нейтральные к материалам изделия
Присоединение	Раструб под склейку Резьба внутренняя

Спецификация

Корпус	PVC-U поливинилхлорид
Шар	PP полипропилен
Уплотнение	NR натуральный каучук
Седло	TPE термопластичный эластомер
Рукоятка	PVC-U поливинилхлорид

Таблица для заказа

d, мм	G, дюйм	DN, мм	Артикул	
				
			Под склейку	Резьба
20	1/2	15	25HL	271J
25	3/4	20	25HN	271K
32	1	25	25HP	271L
40	1-1/4	32	25HQ	271M
50	1-1/2	40	25HR	271N
63	2	50	25HS	271O
75	2-1/2	65	25HU	271P
90	3	80	25HV	271Q
110	4	100	25HW	271R