Краны шаровые с ручным управлением

Описание

Шаровой кран из ПВХ торговой марки Huasheng. Кран производится из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) и из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Предназначен для применения в системах водоснабжения и водоподготовки.

Особенности

- Низкий крутящий момент
- Разборный корпус с разъёмными муфтами

Технические характеристики

Диаметр наружный, мм	d20...d110
Диаметр номинальный, мм	DN15...DN100
Давление номинальное, бар	PN10
Температура среды, °C	0...+60 (PVC-U) 0...+80(PVC-C)
Рабочая среда	Вода и другие жидкости, нейтральные к материалам изделия
Рабочая среда	Раструб под склейку

Таблица для заказа

d, мм	DN, мм	PN, бар	Артикул, PVC-U	Артикул, PVC-C	
			TPE + PP/EPDM	PTFE/ EPDM	PTFE/ FKM
20	15	10	25IM	2BGB	2BHH
25	20	10	25IN	2BGF	2BHI
32	25	10	25IO	2BGG	2BHJ
40	32	10	25IP	2BGH	2BHK
50	40	10	25IQ	2BGI	2BHL
63	50	10	25IR	2BGK	2BHM
75	65	10	25IS	2BGL	2BHN
90	80	10	25IT	2BGM	2BHO
110	100	10	25IU	2BGO	2BHP

Дополнительно по запросу

- Резьбовое соединение
- Фланцевое соединение
- Промышленное исполнение PN16

Спецификация

Корпус и шар	PVC-U поливинилхлорид непластифицированный	PVC-C поливинилхлорид хлорированный
Уплотнение	EPDM этиленпропиленовый каучук FKM (по запросу)	EPDM этиленпропиленовый каучук FKM фторкаучук
Седло	TPE термопластичный эластомер + PP PTFE (по запросу)	TPE+PP (по запросу) PTFE политетрафторэтилен
Рукоятка	PVC-U поливинилхлорид + PPGF	PVC-U поливинилхлорид + PPGF

Последние изменения: 01/06/2020 | Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и параметры изделий без предварительного уведомления потребителей