



Описание

Клей Weld-On® 713™ CPVC предназначен для всех типов пластиковых трубопроводов из ХПВХ до 63 мм включительно. В частности, для напорных систем холодного и горячего водоснабжения с максимальной температурой до +82 °С, а также в промышленных системах.

Спецификация

Цвет	Оранжевый
Вязкость	Средняя
Давление	10 бар (до 63 мм)
Срок хранения	2 года

Особенности

- Для труб и фитингов из ХПВХ
- Быстрое время схватывания
- Низкое содержание ЛОВ
- Средняя вязкость
- Оранжевый цвет

Стандарты и сертификация

- Соответствует ASTM F493 «Спецификация на клеи для труб и фитингов из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ)»
- Соответствует стандарту ASTM D2846 «Стандартная спецификация для ХПВХ пластиковых систем распределения горячей и холодной воды»
- Соответствует NSF/ANSI 14 «Компоненты системы полимерных трубопроводов и соответствующие материалы»
- Соответствует NSF/ANSI/CAN 61 «Компоненты систем питьевой воды – воздействие на здоровье»
- Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ЕВРАЗЭС «Для склеивания труб ПВХ в том числе в хозяйственно-питьевом водоснабжении»

Видеоинструкции

Склеивание трубопроводов
небольших диаметров



Склеивание трубопроводов
больших диаметров












Правила техники
безопасности



Таблица для заказа

Клей	Модель	Цвет	Диаметр, макс. мм	Давление, макс. бар	Объём, мл	Артикул
	713™ CPVC	Оранжевый	63	10	946	20BV
					473	20BW
					237	20BX
					118	20BY
Очиститель	Модель	Цвет	Материал	Применение	Объём, мл	Артикул
	C-65 Cleaner	Прозрачный	НПВХ/ ХПВХ/АБС/ Стирол	Удаление жира и грязи	946	20AT
					473	20AU
					237	20AV
					118	20AW
Грунтовка	Модель	Цвет	Материал	Применение	Объём, мл	Артикул
	Weld-On P-70 Primer	Прозрачный	ХПВХ/НПВХ	Размягчение поверхностей перед склеиванием	946	20AE
					473	20AM
					237	20AN
					118	20AO

Таблица для заказа аксессуаров

Аксессуары	Модель	Диаметр трубопровода, мм	Объём банок, мл	Артикул
	SuperDauber 75, аппликатор с телескопической рукояткой	20-50	946, 473, 237	20IT
	Superswab, аппликатор с крышкой	110-225	946	20IR
	SuperSwab, сменный аппликатор	110-225	946	20PZ
	Аппликатор с крышкой DH-38	10	118, 237	20PU
	Аппликатор с крышкой DP-50	20	473	20PV
	Аппликатор с крышкой DQ-50	20	946	20PW
	Аппликатор с крышкой DQ-75	25-50	946	20IZ
	Аппликатор с крышкой DP-75	25-50	237, 473	20IX
	Аппликатор с крышкой DQ-150	50-90	946	20J0
	Аппликатор с крышкой DP-150	50-90	237, 473	20IY
	Валик 6020 Roll-A-Weld 4"	90-225	946	20IU
	Аппликатор 5020: 4"	90-225	946	20IW
	Канатная пила CST-36	225	-	20J2
	Держатель для банок CanTone		946, 473	20J1
	Открывашка для банок Easy Twist			20IV

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и параметры изделий без предварительного уведомления потребителей